

IP20 LED Batten - Twin

LED IP20 BATTEN L1200 TWIN 4000K

0045163



Produkteigenschaften

- full range of LED Battens to replace traditional T8 battens (600mm, 1200mm, 1500mm and 1800mm), ease of installation, 4000K, 25000h lifetime



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	LED IP20 BATTEN L1200 TWIN 4000K
Technologie	LED
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC000109
Garantie	2 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	3300
Systemeffizienz (lm/W)	110
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Photometrische Risikogruppe	RG0
Systemleistung gesamt (W)	30
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
EAN-Nummer	5410288451633

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	LED IP20 BATTEN L1200 TWIN 4000K
Technologie	LED
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC000109
Garantie	2 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3300
Systemeffizienz (lm/W)	110
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80

IP20 LED Batten - Twin

LED IP20 BATTEN L 1200 TWIN 4000K
0045163

Photometrische Risikogruppe RG0

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	30
Netzspannung (V)	220-240V
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Stromstärke (mA)	240
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	27
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	34
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	42
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	54
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	18
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	23
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	36

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	25000
----------------------	-------

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Länge Produkt (mm)	1200
Nominale Produktbreite (mm)	82
Nominale Produkthöhe (mm)	48
Gewicht (kg)	1.06

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Mix blister(20% carton, 80% pl
EAN-Nummer	5410288451633
Einzelverpackung Länge (cm)	120.0
Einzelverpackung Breite (cm)	8.22
Einzelverpackung Tiefe (cm)	4.8
DUN14 (innen)	15410288451630
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	12
Außenverpackung Länge (cm)	122.0
Außenverpackung Breite (cm)	22.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	28.0


IP20 LED Batten - Twin LED IP20 BATTEN L 1200 TWIN 4000K 0045163

PHOTOMETRIE

0.5	2.34	E(0°) E(C0)	66.9°	3274 99
1.0	4.69	E(0°) E(C0)	66.9°	818 25
1.5	7.03	E(0°) E(C0)	66.9°	364 11
2.0	9.38	E(0°) E(C0)	66.9°	205 6
2.5	11.72	E(0°) E(C0)	66.9°	131 4
3.0	14.07	E(0°) E(C0)	66.9°	91 3

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 133.8°)



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

