

ToLEDo G4 TOLEDO G4 300LM 840 BL 0028530



Produkteigenschaften

- LED retrofit replacement for halogen low voltage capsules
- Compact design
- Omni-directional light distribution
- 12V AC/DC
- 300lm = 28W halogen G4 lamp
- High lumen efficacy: 125lm/W
- 91% energy saving
- A++ energy rating
- Non-dimmable
- Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications



NOTES

undefined

PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	0028530
Produktbezeichnung	TOLEDO G4 300LM 840 BL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	2.4
Sockel	G4
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Gallerien, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC001959
Nennwert Lichtstrom (lm)	300
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Wattage (W)	2.4
Spannung (V)	12
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Artikelnummer	0028530
Produktbezeichnung	TOLEDO G4 300LM 840 BL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	2.4
Sockel	G4
Leuchtenklassifizierung	Offen

ToLEDo G4

TOLEDO G4 300LM 840 BL
0028530

Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Gallerien, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	300
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	300
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	2.4
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	1
Spannung (V)	12
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	50000
Energie Aufkleber (Klasse)	A++
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	3
Nennfrequenz (Hz)	DC/50/60/HF

Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	44
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	13
Gewicht (kg)	0.045

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Mix(80% carton, 20% plastic)
Einzelverpackung Länge (cm)	13.2
Einzelverpackung Breite (cm)	8.2
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.5
DUN14 (innen)	25410288285300
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	14.5
Innenverpackung Breite (cm)	8.8
Innenverpackung Länge (cm)	18.6
DUN14 (außen)	15410288285303
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	20.6

ToLEDo G4 TOLEDO G4 300LM 840 BL 0028530

Außenverpackung Breite (cm)	46.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	31.0

Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Suitable for approved transf./dimmers
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

