

ToLEDo GY6.35 TOLEDO GY6.35 300LM 865 BL 0028542



Produkteigenschaften

- LED retrofit replacement for halogen low voltage capsules
- Compact design
- Omni-directional light distribution
- 12V AC/DC
- 300lm = 28W halogen GY6.35 lamp
- High lumen efficacy: 125lm/W
- 91% energy saving
- A++ energy rating
- Non-dimmable
- Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications











NOTES

undefined

PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	0028542
Produktbezeichnung	TOLEDO GY6.35 300LM 865 BL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	2.4
Sockel	GY6.35
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Gallerien, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC001959
Nennwert Lichtstrom (Im)	300
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Wattage (W)	2.4
Spannung (V)	12
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000

DATENTABELLE

Allgemeine Daten	
Artikelnummer	0028542
Produktbezeichnung	TOLEDO GY6.35 300LM 865 BL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	2.4
Sockel	GY6.35
Leuchtenklassifizierung	Offen



ToLEDo GY6.35 TOLEDO GY6.35 300LM 865 BL 0028542

Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Gallerien, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
Optische Daten	
Nennwert Lichtstrom (Im)	300
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (Im)	300
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70
Elektrische Daten	
Wattage (W)	2.4
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	1
Spannung (V)	12
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	50000
Energie Aufkleber (Klasse)	A++
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	3
Nennfrequenz (Hz)	DC/50/60/HF
Lebensdauer Daten	
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000
Physikalische Daten	
Länge Produkt (mm)	57
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	13
Gewicht (kg)	0.055
Verpackung	
Verpackungstyp (Einzel)	Carton
Einzelverpackung Länge (cm)	13.2
Einzelverpackung Breite (cm)	8.2
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.5
DUN14 (innen)	25410288285423
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	
Anzani an Emmenen je mnenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	6 14.5
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	14.5
Innenverpackung Länge / Höhe (cm) Innenverpackung Breite (cm)	14.5 8.8
Innenverpackung Länge / Höhe (cm) Innenverpackung Breite (cm) Innenverpackung Länge (cm)	14.5 8.8 18.6



ToLEDo GY6.35 TOLEDO GY6.35 300LM 865 BL 0028542

Außenverpackung Breite (cm)	46.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	31.0
Sicherheitsbezogene Daten	
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Suitable for approved transf./dimmers
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

