




DOWNUNDER OUT LED M

Outdoor Wandeinbauleuchte, LED, 3000K, weiß

Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken SMD LEDs bestückte DOWNUNDER OUT LED M Wandeinbauleuchten Serie mit indirektem, nach unten gerichtetem, blendfreiem Lichtaustritt. Durch die Schutzart IP55 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	233621
Leuchtmittel inklusive	0
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	300 mA/V
Breite	14.0 cm
Höhe	7.0 cm
Tiefe	5.0 cm
Einbaulänge	12.6 cm
Einbaubreite	5.8 cm
Einbautiefe	7.0 cm
Nettogewicht	0.32 kg
Bruttogewicht	0.359 kg
IP Code	IP 55
Schutzklasse	I
Montage	Einbau
Montagedetails	Wand
Wattage	3.3 W
Lumen	155 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Farbe	weiß
CRI	>80
Binning	5





LXXBXX Daten	70/50
Lebensdauer	25000 h
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
BIG WHITE Seite	699

Notizen
