

ToLEDo T8 CCG and AC

ToLEDo T8 V4 3FT 12W 1450LM 840
0027781



Produkteigenschaften

- ToLEDo tube T8 V4 3ft, is 900mm LED T8 tube replacement for the 30W fluorescent tube. ToLEDo T8 V4 shares same glass tube construction design as traditional fluorescent T8 tubes and benefits from Omnidirectional 320° uniform light distribution. This tube is available with a CRI of 80 and in cool white, 4000K. High lumen package - 1450lm, lumen efficacy of 121 lm/W and A++ energy rating, dramatically reduce energy consumption and help to achieve quick payback on investment. Additionally, it has an impressive 200,000 switching cycles combined with 40,000 hours life span. Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, parking lots and maintenance free applications. ToLEDo T8 V4 comes with a 3-year warranty for complete peace-of-mind and compatible with electromagnetic gears and also suitable for direct mains operation.



PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	0027781
Produktbezeichnung	ToLEDo T8 V4 3FT 12W 1450LM 840
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	12
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740530
Nennwert Lichtstrom (lm)	1450
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Wattage (W)	12
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000
EAN-Nummer	5410288277813

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Artikelnummer	0027781
Produktbezeichnung	ToLEDo T8 V4 3FT 12W 1450LM 840
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	12
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740530

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	1450
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	1450

ToLEDo T8 CCG and AC

ToLEDo T8 V4 3FT 12W 1450LM 840
0027781

Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	12
Startzeit (max) (s)	1
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	1
Netzspannung (V)	220-240V~
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	50000
Dimmbar	Nein
Energie Aufkleber (Klasse)	A+
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	12

Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	50000

Physikalische Daten

Nominaler Produktdurchmesser (mm)	900
Gewicht (kg)	0.15

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288277813
Einzelverpackung Länge (cm)	91.0
Einzelverpackung Breite (cm)	2.55
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.55
DUN 14 (außen)	15410288277810
DUN14 (innen)	25410288277817
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	99.0
Außenverpackung Breite (cm)	21.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	12.0

Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

ToLEDo T8 CCG and AC
ToLEDo T8 V4 3FT 12W 1450LM 840
0027781

