

ToLEDo Retro

ToLEDo RT BALL V4 CL 250LM 827 B22 SL

0027236



Produkteigenschaften

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps
- The versatile ToLEDo Retro ball range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions



PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	0027236
Produktbezeichnung	ToLEDo RT BALL V4 CL 250LM 827 B22 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	2.5
Sockel	B22
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer SE	8295040
Nennwert Lichtstrom (lm)	250
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	300
Wattage (W)	2.5
Spannung (V)	230
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288272368

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Artikelnummer	0027236
Produktbezeichnung	ToLEDo RT BALL V4 CL 250LM 827 B22 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	2.5
Sockel	B22
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer SE	8295040

ToLEDo Retro

ToLEDo RT BALL V4 CL 250LM 827 B22 SL
0027236

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	250
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	250
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	300
Ausstrahlungswinkel (°)	300
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	2.5
Äquivalenzleistung (W)	25
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	1
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	50000
Einschaltstrom (A)	1.2
Energie Aufkleber (Klasse)	A++
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	3
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	83
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	133
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	167

Lebensdauer Daten

Betriebstemperatur (°C)	25
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	76.5
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	45
Gewicht (kg)	0.021

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288272368
Einzelverpackung Länge (cm)	9.8
Einzelverpackung Breite (cm)	4.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	4.8
DUN 14 (außen)	15410288272365

ToLEDo Retro

ToLEDo RT BALL V4 CL 250LM 827 B22 SL


0027236

Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	15.3
Innenverpackung Breite (cm)	11.1
Innenverpackung Länge (cm)	10.6
DUN14 (innen)	25410288272362
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	54.7
Außenverpackung Breite (cm)	33.1
Außenverpackung Tiefe (cm)	14.0

Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Verwendungszweck	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



ToLEDo Retro

ToLEDo RT BALL V4 CL 250LM 827 B22 SL
0027236

