


LED Außenstrahler

5905339332073



Kanlux ANTEM ist eine Serie von LED-Außenstrahlern. Die LED-Strahler sind in erster Linie einfach anzuschließen, und dank der integrierten Steckklemme vermeiden wir auch unansehnliche Kabelverbindungen. Kanlux ANTEM LED bieten eine breite Palette von Leistungsoptionen an: von 10 W bis 100 W, sowie Versionen mit und ohne Bewegungssensor. Der Opaldiffusor mit einem zarten Prisma streut das Licht sanft und reduziert den Blendeffekt. Die Version ohne Bewegungssensor hat die Schutzart IP65 und die Version mit Bewegungssensor die Schutzart IP44. Der Sensor kann in Bezug auf Leuchtdauer, Lichtintensität und Erfassungsbereich eingestellt werden.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz
Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage, Bodenmontage
Anwendungsbereich: innen und außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Wykrywanie ruchu: ja
Austauschbare Lampe/Lichtquelle: nein
Empfindlichkeitseinstellung: ja
Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 30
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 2400
Farbtemperatur: weiß
Farbtemperatur [K]: 4000
Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: ≤6
Farbwiedergabeindex Ra: ≥80
Lebensdauer [h]: 15000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥10000
Abstrahlwinkel [°]: 100
Lichtausbeute (lm/W): 80
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷35
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Material der Schutzscheibe: Hartglas
Material des Auslegers: Metall
Sensor Typ: PIR
Anschlussart: Würfel mit Schrauben
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1-1,5
Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit den Energieklassen: A++,A+,A

33207 ANTEM LED 30W-NW-SE B

LED Außenstrahler



Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 10-10
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1
Lampenzündzeit [s]: ≤0,5
Wirkungswinkel des Sensors [°]: 120
Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]: 180
IP-Klasse (Schutzart): 44
Reichweite des Sensors [m]: max 10

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 20
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 20
Netto-Einzelgewicht [g]: 400
Grammatur [g]: 493
Länge der Einzelverpackung [cm]: 15
Breite der Einzelverpackung [cm]: 7
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 19
Kartongewicht [kg]: 9.86
Kartonbreite [cm]: 35
Kartonhöhe [cm]: 32
Kartonlänge [cm]: 39.5
Kartonvolumen [m³]: 0.04424

