

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V5 2000LM 865 E27 SL

0027906



Produkteigenschaften

- Compact and elegant design *f*•2000lm - suitable for replacing 126W incandescent GLS lamp. *ff*•85% energy saving compared to incandescent lamp. *ff*Instant light at the flick of a switch *ff*•Uniform light distribution *ff*•Colour temperatures - 6500K *ff*•Good colour rendering (CRI 80) *ff*•Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas *ff*•Lower maintenance costs •A+ energy rating - 111 lm/W



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo GLS V5 2000LM 865 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	17.5
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
Nennwert Lichtstrom (lm)	2000
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Wattage (W)	17.5
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288279060

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo GLS V5 2000LM 865 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	17.5
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	2000
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	2000
Farbtemperatur (K)	6500

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V5 2000LM 865 E27 SL

0027906

Lichtfarbe	Tageslicht
Farbcode	865
Farbwiedergabeindex (Ra)	80

Elektrische Daten

Wattage (W)	17.5
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	1
Netzspannung (V)	220-240V~
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	50000
Dimmbar	Nein
Energie Aufkleber (Klasse)	A+
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	18
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	143
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	67
Gewicht (kg)	0.164

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288279060
Einzelverpackung Länge (cm)	15.7
Einzelverpackung Breite (cm)	6.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.9
DUN 14 (außen)	25410288279064
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	21.9
Innenverpackung Breite (cm)	14.6
Innenverpackung Länge (cm)	16.6
DUN14 (innen)	15410288279067
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	76.7
Außenverpackung Breite (cm)	24.4
Außenverpackung Tiefe (cm)	36.2

Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V5 2000LM 865 E27 SL

0027906

Verwendungszweck	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

