

## ToLEDo Retro GLS Crown Silver

ToLEDo RT GLS V4 CS 400LM 827 E27 SL

0027157



### Produkteigenschaften

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions



## PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo RT GLS V4 CS 400LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4.5
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740415
E-Nummer SE	8295080
Nennwert Lichtstrom (lm)	400
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Wattage (W)	4.5
Spannung (V)	230
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288271576

## DATENTABELLE

### Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo RT GLS V4 CS 400LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4.5
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740415
E-Nummer SE	8295080

## ToLEDo Retro GLS Crown Silver

ToLEDo RT GLS V4 CS 400LM 827 E27 SL  
0027157

### Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	400
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	400
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

### Elektrische Daten

Wattage (W)	4.5
Äquivalenzleistung (W)	35
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	1
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	50000
Einschaltstrom (A)	2.6
Energie Aufkleber (Klasse)	A+
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	5
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	38
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	62
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	77

### Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

### Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	104
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60
Gewicht (kg)	0.029

### Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288271576
Einzelverpackung Länge (cm)	11.4
Einzelverpackung Breite (cm)	6.4
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.4
DUN 14 (außen)	25410288271570
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	20.3
Innenverpackung Breite (cm)	13.7

## ToLEDo Retro GLS Crown Silver


ToLEDo RT GLS V4 CS 400LM 827 E27 SL  
0027157

Innenverpackung Länge (cm)	13.2
DUN14 (innen)	15410288271573
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	71.5
Außenverpackung Breite (cm)	21.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	29.1

### Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Verwendungszweck	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



ToLEDo Retro GLS Crown Silver  
ToLEDo RT GLS V4 CS 400LM 827 E27 SL  
0027157

