



CoreLine LED- Feuchtraumleuchte - wenn es auf gute Beleuchtung ankommt

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. Die Leuchten können herkömmliche Leuchten mit Leuchtstofflampen von 18 W bis 58 W ersetzen. Mit ihrem schlanken und moderneren Design bewahrt sie weiterhin ihre bekannte und geschätzte Architektur. Die Installation ist dank des durchdachten Designs schnell und einfach. Die CoreLine Feuchtraumleuchte bietet eine bessere Lichtverteilung für eine einfache und effektive Beleuchtung. Interact Ready-Leuchten mit integrierter funkbasierter Lichtsteuerung sind ebenfalls in dieser Produktreihe erhältlich und können mit Interact-Gateways, -Sensoren und -Software verwendet werden.

Vorteile

- Bis zu 70% Energieersparnis: spart bis zu 221 EUR pro Jahr als Ersatz von 2x58W am KVG bei 24 Stunden-Betrieb und 25Ct/kWh).
- Sehr gute Lichttechnik für beste Flächenausleuchtung bei extrem niedriger Blendung ohne sichtbare LED-Punkte (bei PCO Abdeckung).
- Einfache Montage mit flexiblen Montagepunkten durch weit verschiebbare Edelstahlklammern zur Nutzung vorhandener Bohrlöcher. Leichtgängige Edelstahlclips zum Schließen der Leuchte.
- Durchgangsverdrahtung möglich, Abhänger und PG-Verschraubung im Lieferumfang enthalten.
- Schutzart IP65; , robust dank Schlagfestigkeit IK08
- Nutzlebensdauer 50.000 Stunden (L75), 5 Jahre Garantie

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte

Merkmale

- Energieeffizient und langlebig: Bis zu 140 lm/W und eine Nutzlebensdauer von 50.000 h bei L75
- Viele verfügbare Optionen: Längen von 600/1200/1500 mm und bis zu 8.000 lm bei 4.000K und sehr guter Farbwiedergabe (Ra>80)
- Lambert'sche oder breitstrahlende Lichtverteilung mit leichter Deckenaufhellung mit Abdeckung aus Polycarbonat.
- Intelligente Produktarchitektur mit elektrischem und mechanischem Design für einfache und flexible Installation (längere Nut für Montageclips zur einfachen Nutzung vorhandener Bohrlöcher, leichtes Schließen der Clips, werkzeugloses Anschließen der elektrischen Anschlüsse). Deckenmontagebügel und Abhängehaken im Lieferumfang enthalten. Durch zusätzliche Schraubbefestigung der Montagebügel kann die Leuchte vandalismussicher gemacht werden.
- Optionale Lichtsteuerung und verfügbare Versionen: DALI, integrierte funkbasierte Lichtsteuerung (Interact Ready), Notbeleuchtung (EL), Durchgangsverdrahtung (TW)

Anwendung

- Industrie
- Parkhäuser
- Feuchträume
- Nebenräume

Spezifikationen

Umgebungstemperatur	-20 bis +35 °C -20 bis +40 °C 0 bis +25 °C
Dimmbar	Ja, kabelloses Dimmen, nein
Betriebsgerät	Elektronisches Betriebsgerät (PSD) elektronisches Betriebsgerät (PSU)
Initiale ähnlichste	3000 K, 4000 K, 6500 K
Farbtemperatur	

Initiale	15 W, 16 W, 20.5 W, 21.5 W, 22 W, 24.3 W, 24.5 W, 25.5 W, 26 W,
Eingangsleistung	28.5 W, 28.6 W, 29.5 W, 30 W, 34 W, 42.9 W, 43 W, 45 W, 45.5 W, 49 W, 57.1 W, 61 W
Lichtstrom-Neuwert	1800 lm, 1900 lm, 2500 lm, 2700 lm, 3100 lm, 3400 lm, 3700 lm, 4000 lm, 5500 lm, 5700 lm, 6000 lm, 7500 lm, 8000 lm
Material	Ausleger:
Material	Gehäuse: polycarbonat

Versions



Coreline Waterproof G2 LSC - LED
Module, system flux 2700 lm



CoreLine LED-Feuchtraumleuchte

Produktdetails



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte

Produktdetails

CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP



Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzart (IP)	IP65

Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung	220 bis 240 V
------------------	---------------

Allgemeine Eigenschaften

CE-Zeichen	ja
IEC-Schutzart	Schutzklasse I
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	D
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit
Optiktyp	110

Initialkennwerte (IEC konform)

Init. Farbwiedergabeindex	>80
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Mechanische Kenndaten

Farbe	Grau
-------	------

Anwendungsparameter

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-20 bis +35 °C	Nicht zutreffend	Ja
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-20 bis +35 °C	1%	Nicht zutreffend
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 bis +35 °C	Nicht zutreffend	Ja
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 bis +25 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 bis +35 °C	1%	Nicht zutreffend
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-20 bis +35 °C	Nicht zutreffend	Ja
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	-20 bis +35 °C	10%	Nicht zutreffend
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-20 bis +35 °C	1%	Nicht zutreffend
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 bis +25 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-20 bis +35 °C	Nicht zutreffend	Ja
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-20 bis +35 °C	1%	Nicht zutreffend
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 bis +25 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-20 bis +35 °C	Nicht zutreffend	Ja
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	-20 bis +35 °C	10%	Nicht zutreffend
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-20 bis +35 °C	1%	Nicht zutreffend
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0 bis +25 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-20 bis +35 °C	Nicht zutreffend	Ja

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-20 bis +35 °C	1%	Nicht zutreffend
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend

Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Nein
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Ja
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Nein
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nein
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Ja
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Nein
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	Kabelloses Dimmen
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Ja
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nein
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Nein
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Ja
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nein
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Nein
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	Kabelloses Dimmen
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nein
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Nein
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Ja
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Nein
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Nein
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Nein
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Nein
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Nein
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Nein
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Nein
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Nein
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Nein
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Nein
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nein

Allgemeine Eigenschaften (1/2)

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte

Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Typ optische Abdeckung/ Linse	Notfallbeleuchtung	Lampenfamilie	Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Typ optische Abdeckung/ Linse	Notfallbeleuchtung	Lampenfamiliencode
96244900	WT120C G2 LED19S/ 840 PSU MDU L600	-	MLO	-	LED27S		ELB3 L1200				
						96267800	WT120C G2 LED34S/ 840 PSU MDU L1500	-	MLO	-	LED34S
88306800	WT120C G2 LED19S/ 840 PSD L600	-	MLO	-	LED19S		MDU L1500				
						88308200	WT120C G2 LED34S/ 840 PSD L1500	-	MLO	-	LED34S
96248700	WT120C G2 LED27S/ 840 PSU MDU L1200	-	MLO	-	LED27S		840 PSD L1500				
						85420300	WT120C G2 LED34S/ 840 PSU ELB3 L1500	-	MLO	EL3	LED34S
85418000	WT120C G2 LED27S/ 840 PSU ELB3 L1200	-	MLO	EL3	LED27S		ELB3 L1500				
						96275300	WT120C G2 LED60S/ 840 PSU MDU L1500	-	MLO	-	LED60S
88307500	WT120C G2 LED27S/ 840 PSD L1200	-	MLO	-	LED27S		MDU L1500				
						39714200	WT120C G2 LED60S/ 840 IA1 L1500	-	MLO	-	LED60S
96256200	WT120C G2 LED40S/ 840 PSU MDU L1200	-	MLO	-	LED40S		840 IA1 L1500				
						88310500	WT120C G2 LED60S/ 840 PSD L1500	-	MLO	-	LED60S
39713500	WT120C G2 LED40S/ 840 IA1 L1200	-	MLO	-	LED40S		ELB3 L1500				
						85421000	WT120C G2 LED60S/ 840 PSU ELB3 L1500	-	MLO	EL3	LED60S
88309900	WT120C G2 LED40S/ 840 PSD L1200	-	MLO	-	LED40S		ELB3 L1500				
						96286900	WT120C G2 LED80S/ 840 PSU MDU L1500	-	MLO	-	LED80S
85419700	WT120C G2 LED40S/ 840 PSU	-	MLO	EL3	LED40S		840 PSU MDU L1500				
						40929600	WT120C G2	-	MLO	-	LED80S

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte

Order Code	Full Product		Typ optische			Order Code	Full Product		Typ optische		
	Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Abdeckung/ Linse	Notfallbeleuchtung	Lampenfamilie		Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Abdeckung/ Linse	Notfallbeleuchtung	Lampenfamilie
	LED80S/ 840 PSD L1500						PCO L600				
36933499	WT120C G2 LED40S/ 865 PSU L1200	- °	-	-	-	34977099	WT120C G2 LED25S/ 840 PSU PCO L1200	- °	MLO	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/ 865 PSU L1500	- °	-	-	-	34978799	WT120C G2 LED31S/ 840 PSU PCO L1500	- °	MLO	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/ 865 PSU L1500	- °	-	-	-	34979499	WT120C G2 LED37S/ 840 PSU PCO L1200	- °	MLO	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/ 830 PSU L1200	- °	-	-	-	34980099	WT120C G2 LED57S/ 840 PSU PCO L1500	- °	MLO	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/ 830 PSU L1500	- °	-	-	-	34981799	WT120C G2 LED75S/ 840 PSU PCO L1500	- °	MLO	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/ 840 PSU	- °	MLO	-	-						

Allgemeine Eigenschaften (2/2)

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
34979499	WT120C G2 LED375/840 PSU PCO L1200	-
34980099	WT120C G2 LED575/840 PSU PCO L1500	-

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-

Initialkennwerte (IEC konform) (1/2)

Order Code	Full Product		Initiale		
	Name	Initialer Farbraum	ähnlichste Farbtemperatur	Initiale LED-Lichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	119 lm/W	1900 lm
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	119 lm/W	1900 lm
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	126 lm/W	2700 lm
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	104 lm/W	2700 lm
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	4000 lm
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	4000 lm
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	4000 lm

Order Code	Full Product		Initiale		
	Name	Initialer Farbraum	ähnlichste Farbtemperatur	Initiale LED-Lichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	114 lm/W	4000 lm
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	3400 lm
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	3400 lm
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	113 lm/W	3400 lm
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	6000 lm
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	132 lm/W	6000 lm
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	6000 lm
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	120 lm/W	6000 lm

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte

Order Code	Full Product		Initiale			Order Code	Full Product		Initiale				
	Name	Initialer Farbraum	ähnlichste Farbtemperatur	Initiale LED-Lichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert		Name	Initialer Farbraum	ähnlichste Farbtemperatur	Initiale LED-Lichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert		
	ELB3						830 PSU						
	L1500						L1500						
96286900	WT120C G2	(0.38,0.38)	SDCM<=3	4000 K	131 lm/W	8000 lm	34976399	WT120C G2	(0.38,0.38)	SDCM<=3	4000 K	120 lm/W	1800 lm
	LED80S/840 PSU							LED18S/840 PSU					
	MDU L1500							PCO L600					
40929600	WT120C G2	(0.38,0.38)	SDCM<=3	4000 K	131 lm/W	8000 lm	34977099	WT120C G2	(0.38,0.38)	SDCM<=3	4000 K	125 lm/W	2500 lm
	LED80S/840 PSD							LED25S/840 PSU					
	L1500							PCO L1200					
36933499	WT120C G2	(0.31,0.32)	SDCM<=3	6500 K	140 lm/W	4000 lm	34978799	WT120C G2	(0.38,0.38)	SDCM<=3	4000 K	129 lm/W	3100 lm
	LED40S/865 PSU							LED31S/840 PSU					
	L1200							PCO L1500					
36934199	WT120C G2	(0.31,0.32)	SDCM<=3	6500 K	139 lm/W	3400 lm	34979499	WT120C G2	(0.38,0.38)	SDCM<=3	4000 K	132 lm/W	3700 lm
	LED34S/865 PSU							LED37S/840 PSU					
	L1500							PCO L1200					
36935899	WT120C G2	(0.31,0.32)	SDCM<=3	6500 K	140 lm/W	6000 lm	34980099	WT120C G2	(0.38,0.38)	SDCM<=3	4000 K	136 lm/W	5700 lm
	LED60S/865 PSU							LED57S/840 PSU					
	L1500							PCO L1500					
36936599	WT120C G2	(0.43,0.40)	SDCM<=3	3000 K	130 lm/W	3700 lm	34981799	WT120C G2	(0.38,0.38)	SDCM<=3	4000 K	132 lm/W	7500 lm
	LED37S/830 PSU							LED75S/840 PSU					
	L1200							PCO L1500					
36937299	WT120C G2	(0.43,0.40)	SDCM<=3	3000 K	128 lm/W	5500 lm							
	LED55S/												

Initialkennwerte (IEC konform) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung	Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	16 W	85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	34 W
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	16 W	96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	25.5 W
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	21.5 W	88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	26 W
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	25.5 W	85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	29.5 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	22 W	96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	45 W
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	30 W	39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	45.5 W
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	30 W	88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	45 W
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	30 W	85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	49 W

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	61 W
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	61 W
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	28.5 W
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	24.5 W
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	43 W
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	28.5 W
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	43 W

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	15 W
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	20.5 W
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	24.3 W
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	28.6 W
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	42.9 W
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	57.1 W

