

Lytebeam - 3-Circuit Track - Direct/Indirect Track

Lytebeam 3-circuit Indirect Track Module

2037845



Produkteigenschaften

- Lytebeam 3 Circuit track module, for indirect channel, extruded aluminium body, (LxWxH) 1180x37x45mm, 1.30kg, Class 1, maximum installed load: 3x3680W (11040W), fuse: 3x16A, supply cable: 5 x 1.5mm², 400 VAC supply



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	Lytebeam 3-circuit Indirect Track Module
Technologie	Zubehör
Umgebung	Innenbereich
Allgemeine Anwendungsbereiche	Museen & Galerien
ETIM Klasse	EC000101
Garantie	5 Jahre
EAN-Nummer	5025768378456

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Lytebeam 3-circuit Indirect Track Module
Technologie	Zubehör
Umgebung	Innenbereich
Allgemeine Anwendungsbereiche	Museen & Galerien
ETIM Klasse	EC000101
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Einstellbarer Farbwert	Nein
------------------------	------

Elektrische Daten

Transformator benötigt	Ja
------------------------	----

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	1180
Nominale Produktbreite (mm)	37
Nominale Produkthöhe (mm)	45
Gewicht (kg)	1.3

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5025768378456
Einzelverpackung Länge (cm)	132.0

Lytebeam - 3-Circuit Track - Direct/Indirect Track

Lytebeam 3-circuit Indirect Track Module
2037845

Einzelverpackung Breite (cm)	6.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.5
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	132.0
Außenverpackung Breite (cm)	6.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	6.5

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

