

ToLEDo Retro GLS Crown Silver

ToLEDo RT GLS V4 CS 400LM 827 E27 BL

0027158



Produkteigenschaften

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions



NOTES

undefined

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo RT GLS V4 CS 400LM 827 E27 BL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4.5
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer SE	8295082
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	400
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Wattage (W)	4.5
Spannung (V)	230
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288271583

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo RT GLS V4 CS 400LM 827 E27 BL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4.5
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher

ToLEDo Retro GLS Crown Silver

ToLEDo RT GLS V4 CS 400LM 827 E27 BL
0027158

Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer SE	8295082
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	400
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	400
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	300
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	4.5
Äquivalenzleistung (W)	35
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	1
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Einschaltstrom (A)	2.6
Energie Aufkleber (Klasse)	A+
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	5
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	38
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	62
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	77

Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	104
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60
Gewicht (kg)	0.033

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Mix blister(20% carton, 80% pl)
EAN-Nummer	5410288271583
Einzelverpackung Länge (cm)	15.4

ToLEDo Retro GLS Crown Silver


ToLEDo RT GLS V4 CS 400LM 827 E27 BL
0027158

Einzelverpackung Breite (cm)	13.4
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.0
DUN 14 (außen)	25410288271587
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	27.2
Innenverpackung Breite (cm)	16.2
Innenverpackung Länge (cm)	16.8
DUN14 (innen)	15410288271580
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	84.0
Außenverpackung Breite (cm)	28.4
Außenverpackung Tiefe (cm)	32.3

Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Verwendungszweck	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



ToLEDo Retro GLS Crown Silver
ToLEDo RT GLS V4 CS 400LM 827 E27 BL
0027158

