

## ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V6 1055LM 840 E27 SL

0026686



### Produkteigenschaften

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent GLS lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating



## PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo GLS V6 1055LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	11
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740437
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	1055
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Wattage (W)	11
Spannung (V)	230
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288266862

## DATENTABELLE

### Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo GLS V6 1055LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	11
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740437
Garantie	3 Jahre

### Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	1055
--------------------------	------

## ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V6 1055LM 840 E27 SL

0026686

Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	1055
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	180
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

### Elektrische Daten

Wattage (W)	11
Äquivalenzleistung (W)	75
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	1
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Einschaltstrom (A)	3.3
Energie Aufkleber (Klasse)	A+
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	11
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	120
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	201
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	252

### Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

### Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	120
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60
Gewicht (kg)	0.053

### Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288266862
Einzelverpackung Länge (cm)	11.3
Einzelverpackung Breite (cm)	6.4
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.4
DUN 14 (außen)	25410288266866
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	20.4
Innenverpackung Breite (cm)	13.4
Innenverpackung Länge (cm)	13.7
DUN14 (innen)	15410288266869

## ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V6 1055LM 840 E27 SL


0026686

Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	72.4
Außenverpackung Breite (cm)	22.2
Außenverpackung Tiefe (cm)	29.7

### Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Verwendungszweck	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



## ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V6 1055LM 840 E27 SL

0026686

