

ToLEDo LYNX D

ToLEDo D 900LM G24D 830 SL

0028051



Produkteigenschaften

- LED replacement for compact fluorescent Lynx-D lamps
25,000 hours average rated life (L70 F50)
3 years warranty
Quick, simple and safe replacement without rewiring
Direct retrofit - easiest way to upgrade existing luminaires to LED technology
Suitable for magnetic ballast/CCG and direct mains
220-240V AC operation
Low energy consumption and no flickering
Glass construction, similar to the traditional compact fluorescent lamp
Minimum and maximum operating temperature: -10°C to 40°C
Ideal for commercial and residential applications including offices, hotels, restaurants, warehouses, supermarkets, corridors, in addition to living rooms, kitchens and garages
Warning: ToLEDo Lynx D lamps are not suitable for operation with electronic ballast/ECG operation.



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo D 900LM G24D 830 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	9
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740769
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	900
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Wattage (W)	9
Spannung (V)	230
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	25000
EAN-Nummer	5410288280516

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo D 900LM G24D 830 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	9
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959

ToLEDo LYNX D

ToLEDo D 900LM G24D 830 SL

0028051

E-Nummer FI	4740769
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	900
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	9
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	2
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Einschaltstrom (A)	14
Energie Aufkleber (Klasse)	A+
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	9
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	160
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	200

Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	25000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	25000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	157
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	34
Gewicht (kg)	0.068

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288280516
Einzelverpackung Länge (cm)	3.6
Einzelverpackung Breite (cm)	3.6
Einzelverpackung Tiefe (cm)	16.0
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	10
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	19.7
Innenverpackung Breite (cm)	8.2

ToLEDo LYNX D

ToLEDo D 900LM G24D 830 SL

0028051

Innenverpackung Länge (cm)	17.6
DUN14 (innen)	15410288280513
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	41.5
Außenverpackung Breite (cm)	27.4
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.4

Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

