

ToLEDo LYNX DE ToLEDo DE 700LM G24Q 830 SL 0028057



Produkteigenschaften

- LED replacement for compact fluorescent Lynx-DE lamps
- 30,000 hours average rated life (L70 F50)
- 3 years warranty
- Quick, simple and safe replacement without rewiring
- Direct retrofit - easiest way to upgrade existing luminaires to LED technology
- Suitable for electronic ballast/ ECG ballast and direct mains 220-240V AC operation
- Compact and durable construction
- Minimum and maximum operating temperature: -10°C to 40°C
- Low energy consumption and no flickering
- Ideal for commercial and residential applications including offices, hotels, restaurants, warehouses, supermarkets, corridors, in addition to living rooms, kitchens and garages
- Warning: ToLEDo Lynx DE lamps are not suitable for magnetic ballast/CCG operation



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo DE 700LM G24Q 830 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	7
Sockel	G24q-2
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher,
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740775
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	670
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Wattage (W)	7
Spannung (V)	230
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	30000
EAN-Nummer	5410288280578

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo DE 700LM G24Q 830 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	7
Sockel	G24q-2
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher,
Betriebstemperatur (°C)	25

ToLEDo LYNX DE

ToLEDo DE 700LM G24Q 830 SL
0028057

ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740775
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	670
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	7
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	0.5
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.93
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Einschaltstrom (A)	8.8
Energie Aufkleber (Klasse)	A+
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	7
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	8
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	12
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	16

Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	30000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	30000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	141
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	35
Gewicht (kg)	0.077

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288280578
Einzelverpackung Länge (cm)	15.0
Einzelverpackung Breite (cm)	3.6
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.6
DUN14 (innen)	15410288280575
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10

ToLEDo LYNX DE

ToLEDo DE 700LM G24Q 830 SL

0028057

Außenverpackung Länge (cm)	19.2
Außenverpackung Breite (cm)	7.8
Außenverpackung Tiefe (cm)	15.5

Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

