


LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339286376



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grau

Einbauort: Deckenmontage, Wandmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: DALI

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: nein

Länge [mm]: 1180

Breite [mm]: 80

Höhe (mm): 70

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50/60

Maximale Leistung [W]: 37

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: PC

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 5000

Farbtemperatur: weiß

Farbtemperatur [K]: 4000

Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: ≤3

Farbwiedergabeindex Ra: ≥80

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Abstrahlwinkel [°]: X130/Y110

Lichtausbeute (lm/W): 135

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25÷40

Schirmart: Opal

Gehäusematerial: PC

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:
0,5÷2,5

Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit den Energieklassen: A++,A+,A

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

Maximale Anzahl von Leuchten in einer Durchschleifverbindung anschließbar: 7

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 1840

Grammatur [g]: 2020

Länge der Einzelverpackung [cm]: 120

Breite der Einzelverpackung [cm]: 8

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7

Kartongewicht [kg]: 2.02

Kartonbreite [cm]: 9

Kartonhöhe [cm]: 7.5

Kartonlänge [cm]: 120

Kartonvolumen [m³]: 0.0081

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

