




DOWNUNDER OUT LED L

Outdoor Wandinbauleuchte, LED, 3000K, anthrazit

Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken SMD LEDs bestückte DOWNUNDER OUT LED L Wandinbauleuchten Serie mit indirektem, nach unten gerichtetem, blendfreiem Lichtaustritt. Durch die Schutzart IP55 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	233615
Leuchtmittel inklusive	0
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	300 mA/V
Breite	14.0 cm
Höhe	14.0 cm
Tiefe	5.0 cm
Einbaulänge	12.8 cm
Einbaubreite	11.1 cm
Einbautiefe	7.0 cm
Nettogewicht	0.488 kg
Bruttogewicht	0.549 kg
IP Code	IP 55
Schutzklasse	I
Montage	Einbau
Montagedetails	Wand
Wattage	3.3 W
Lumen	85 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Farbe	anthrazit
CRI	>80
Binning	5



LXXBXX Daten	70/50
Lebensdauer	25000 h
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
BIG WHITE Seite	731

Notizen
