





PATTA-I

Einbauleuchte, LED, 3000K, rund, aluminium gebürstet, 38°, inkl. Treiber

Die innovative PATTA-I Einbauleuchte ist für Deckenstärken bis 25 mm geeignet. Mit ihrer Schutzart IP65 ist sie im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Dieses Set ist in schwarz matt, weiß matt oder aluminium gebürstet sowie in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen COB LED in einem starren Einsatz sowie des im Lieferumfang enthaltenen, dimmbaren LED-Treibers, kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Art. Nr.: | 114426 |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Sekundär Strom / Sekundär Spannung | 500 mA/V |
| Höhe | 4.5 cm |
| Durchmesser | 8.0 cm |
| Einbaudurchmesser | 6.0 cm |
| Einbautiefe | 6.0 cm |
| Nettogewicht | 0.255 kg |
| Bruttogewicht | 0.31 kg |
| IP Code | IP 20 / IP 65 |
| Schutzklasse | II |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Wattage | 11 W |
| Lumen | 910 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 38 ° |
| Farbe | aluminium |
| CRI | >80 |
| Binning | 3 |



| | |
|-----------------|---------|
| LXXBXX Daten | 70/50 |
| Lebensdauer | 40000 h |
| BIG WHITE Seite | 409 |

Notizen
