





PATTA-I

Einbauleuchte, LED, 3000K, rund, weiß matt, 38°, inkl. Treiber

Die innovative PATTA-I Einbauleuchte ist für Deckenstärken bis 25 mm geeignet. Mit ihrer Schutzart IP65 ist sie im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Dieses Set ist in schwarz matt, weiß matt oder aluminium gebürstet sowie in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen COB LED in einem starren Einsatz sowie des im Lieferumfang enthaltenen, dimmbaren LED-Treibers, kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	114421
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	500 mA/V
Höhe	4.5 cm
Durchmesser	8.0 cm
Einbaudurchmesser	6.0 cm
Einbautiefe	6.0 cm
Nettogewicht	0.262 kg
Bruttogewicht	0.314 kg
IP Code	IP 20 / IP 65
Schutzklasse	II
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Wattage	11 W
Lumen	910 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	weiß
CRI	>80
Binning	3



LXXBXX Daten	70/50
Lebensdauer	40000 h
BIG WHITE Seite	409

Notizen
