



Kanlux AZ-10A ist ein Dämmerungsschalter. Er dient zum Ein- und Ausschalten von Beleuchtungskreisen oder anderen elektrischen Geräten in Abhängigkeit von der natürlichen Lichtintensität (Tag/Nacht).

ALLGEMEINE DATEN:

Hysterese: 20Lx
Farbe: weiß
Einbauort: Wandmontage
Anwendungsbereich: innen und außen
Einstellung der Uhrzeit: potencjometr obrotowy, potencjometr skokowy
Leistungsanzeige: nein
Länge [mm]: 48
Breite [mm]: 30
Höhe (mm): 63

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Bemessungsstrom [A]: 10
Nennfrequenz [Hz]: 50/60
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40
Maximale Leistung (VA): 2300
IP-Klasse (Schutzart): 20/65

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 50
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 50
Netto-Einzelgewicht [g]: 100
Grammatur [g]: 140.6
Länge der Einzelverpackung [cm]: 7
Breite der Einzelverpackung [cm]: 6
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8
Kartongewicht [kg]: 7.03
Kartonbreite [cm]: 36
Kartonhöhe [cm]: 19
Kartonlänge [cm]: 37
Kartonvolumen [m³]: 0.025308

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Hysterese ~20Lx