




LED PANEL 620x620

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß 4000K UGR<19

Mit dem zwischen zwei Lichtfarben schaltbaren LED PANEL für Rasterdecken, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19° erreicht.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Art. Nr.: | 1003074 |
| Sekundär Strom / Sekundär Spannung | 1050 mA/V |
| Länge | 61.7 cm |
| Breite | 61.7 cm |
| Höhe | 0.9 cm |
| Einbautiefe | 5.0 cm |
| Nettogewicht | 3.151 kg |
| Bruttogewicht | 3.769 kg |
| IP Code | IP 20 |
| Schutzklasse | III |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke, Decke mit Zubehör |
| Wattage | 35 W |
| Lumen | 4000 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 120 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | >90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Binning | 6 |
| LXXBXX Daten | 70/50 |
| Lebensdauer | 50000 h |

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1002425 | LED Treiber MEDO 600 dimmbar DALI- /1-10V |
| 158791 | DECKENROSETTE , für LED PANEL, I-VI- DUAL und I-VIDUAL LED PANEL, weiß |
| 158799 | ABHÄNGESET , für LED PANEL, I-VIDU- AL und I-VIDUAL LED PANEL, Stahlseil und Y-Seilabhängung |
| 464804 | LED-TREIBER , 40W, 1050mA, triac dimmbar |

Notizen
