









LED FLUTLICHT 1.350W, 130X25° ASYMMETRISCH, VARIABEL, 1-10V **DIMMBAR, NEUTRALWEIß, IP66**

Artikelnummer: 114628

EAN: 9009377084096

Produktspezifikation:

Material: Aluminium

Länge in mm 700 Breite in mm 620 Höhe in mm 240

Nennspannung/Strom: 110-240V AC

Bemessungsleistung in Watt: 1350 Wirkleistung in Watt: 1350 Scheinleistung in VA: 1400 Farbtemperatur: 4000K Winkel: 130°

190000 (140 lm/W) Lumen

Candela 52373 -40° - 50° Umgebungstemperatur: Betriebsstunden lt. Hersteller: 100000 Schutzart: IP66 Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

Driver 6 x Meanwell ELG-C 215V DC 1050mA, inkl. Überspannungsschutz 10KV, Nutzlebendauer 155.000h (L70 | B50) -97.000h (L80|B50) - 46.000h (L90|B50), Abstrahlwinkel 130x25° asymmetrisch, Leuchtenmodule variabel, inkl. schützender Kabelummantelung

Dimmspezifikation:

dimmbar per 0/1-10V Steuerspannung





spezifische Prüfberichte, Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.




Erweiterte Produktspezifikationen:






















LED FLUTLICHT 1.350W, 130X25° ASYMMETRISCH, VARIABEL, 1-10V DIMMBAR, NEUTRALWEIß, IP66



114628	130°	190000lm
2	12.002 lv	Ø 0 C
2 m	13.093 lx	Ø 8,6 m
4 m	3.273 lx	Ø 17,2 m
8 m	818 lx	Ø 34,3 m

Erweiterte Produktspezifikationen:



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.