PRODUKT DATENBLATT

DE www.isoled.de +49 228 30 43 89 85
AT www.isoled.at +43 5372 219 999
CH www.isoled.ch +41 44 787 04 75

NOTSTROM-AKKUMODUL EL-T LI-ION 2600MAH FÜR LED PANELS (25-50V DC)

Artikelnummer:	114377
EAN:	9009377077159

Produktspezifikation:

Material:	Kunststoff
Nennspannung/Strom:	220-240V AC
Wirkleistung in Watt:	15
Umgebungstemperatur:	-20° - 45°
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Nein

Besonderheiten:

Dieses Modul ist steckerfertig und anschlussbereit ausgestattet für unsere Panel Serien: Business Line, Professional Line, UGR16 Line, DECO Line. Es entspricht dem unter der EL-T Mark zusammengefassten Normen und darf zum Betrieb der Panels als Notbeleuchtung eingesetzt werden. Das Notstrom-Akkumodul registriert Nennspannung und Strom, welche im Normalbetrieb vom primärseitig platzierten Trafo über das Notstrom-Modul geleitet, hin zur angeschlossenen Leuchte bzw. dem LED Panel fließen. Bei einem Ausfall der 230 V Versorgungsspannung gibt das Notstrom-Modul aus seiner Li-Ion Akkubatterie einen konstanten Strom und eine Gleichspannung von min. 25 V bis max. 50 V ab, welcher einer Abgabeleistung von 15 W entsprechen. Das sind im Falle unserer kompatiblen Panel-Serien ca. 400 mA für die Dauer von mind. 3 Stunden!

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

DE www.isoled.de +49 228 30 43 89 85
AT www.isoled.at +43 5372 219 999
CH www.isoled.ch +41 44 787 04 75

NOTSTROM-AKKUMODUL EL-T LI-ION 2600MAH FÜR LED PANELS (25-50V DC)

Erweiterte Produktspezifikationen:

Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattf orm zum Download bereit.

Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.