



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED PANEL PROFESSIONAL LINE 1200 UGR19 8H, 36W, RAHMEN WEIß RAL 9016, NEUTRALWEIß, KNX DIMMBAR

Artikelnummer: 114310
EAN: 9009377075827

Produktspezifikation:

Material: Aluminium
Länge in mm: 1195
Breite in mm: 295
Höhe in mm: 10
Nennspannung/Strom: 180-295V AC
Bemessungsleistung in Watt: 36
Wirkleistung in Watt: 38,5
Farbtemperatur: 4000K
Winkel: 120°
Lumen: 4550 (119 lm/W)
Candela: 1448
CRI: 80
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 50000
Schutzart: IP40
Dimmbar: Ja
Inkl Trafo: Ja

Dimmspezifikation:
dimmbar per KNX Steuersignal





ISOLED



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:





PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85


AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED PANEL PROFESSIONAL LINE 1200 UGR19 8H, 36W, RAHMEN WEIß RAL 9016, NEUTRALWEIß, KNX DIMMBAR



ISOLED



Erweiterte Produktspezifikationen:



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



Beschreibung und Daten

Ergänzende Informationen und Daten zu diesem Artikel stehen Ihnen auf dem



ISOLED®

Onlineportal von ISOLED® als Download zur Verfügung.



Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für

dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.

www.isoled.de 49 228 30 49 89 85 www.isoled.at 43 397 22 89 99 www.isoled.ch 41 44 787 04 75

