



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED CRI923/950-FLEXBAND, 24V, 20W, IP68, WEIßDYNAMISCH

Artikelnummer: 114987
EAN: 9009377094989

Produktspezifikation:


Material: Kupfer/Silikon
Länge in mm 5000
Breite in mm 12
Höhe in mm 6
Nennspannung/Strom: 24V DC
Bemessungsleistung in Watt: 20 W/m
Wirkleistung in Watt: 19 W/m
Farbtemperatur: 2300-5000K
Winkel: 120°
Lumen 1650 lm/m
Candela 525
CRI 90
Umgebungstemperatur: -20° - 45°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 50000
Schutzart: IP68
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 12 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | Löt-Abstand (Mitte-Mitte): 2,8mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 5604A Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen!


Dimmspezifikation:

dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:





PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED CRI923/950-FLEXBAND, 24V, 20W, IP68, WEIßDYNAMISCH



Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75