




LED Aufbauleuchte LUNA 12W, weiß, indirektes Licht, warmweiß

Artikelnummer: 113132
EAN: 9009377048371

Produktspezifikation:

Dimmbar: N
Lumen: 600 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 15 W
Wirkleistung: 15 W
Scheinleistung: 16 VA
Nennspannung: 200 - 240 V AC
Farbtemperatur: 2700K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 600 g
Höhe: 75 mm
Durchmesser: 146 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 2



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

