





LED Aufbau/Einbauleuchte Slim Flex, 12W, schwarz, ColorSwitch 3000 | 3500 | 4000K

Artikelnummer: 114025
EAN: 9009377069055

Produktspezifikation:


Dimmbar: N
Lumen: 1020 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 12
Wirkleistung: 12 W
Nennspannung: 175 - 265 V AC
Farbtemperatur: 3000K - 4000K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP44
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 336 g
Höhe: 15 mm
Einbautiefe: 15 mm
Durchmesser: 165 mm
Lochanschnitt: 55 mm - 125 mm
Trafo Konstantstrom: 200 mA
Nutzlebensdauer L70 | B10: 25000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 38000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 24000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 33000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 21000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 29000 h
Garantie in Jahren: 2




Besonderheiten: integrierter Driver, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochanschnitt von mind. 55mm bis max. 125mm, bei Aufbauinstallation Montagebügel an den beiden äußersten hierfür vorgesehenen Bohrlöchern an der Decke montieren. Weiterverkabelung nicht möglich, von Leuchte zu Leuchte.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:


 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

 Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

 Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.

