





LED Aufbau/Einbauleuchte Slim Flex, 24W, schwarz, ColorSwitch 3000 | 3500 | 4000K

Artikelnummer: 114031
EAN: 9009377069178

Produktspezifikation:


| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Dimmbar: | N |
| Lumen: | 2040 lm |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Bemessungsleistung: | 24 |
| Wirkleistung: | 24 W |
| Nennspannung: | 175 - 265 V AC |
| Farbtemperatur: | 3000K - 4000K |
| Farbwiedergabeindex: | 80 CRI ra (1-8) |
| Schutzart: | IP44 |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 40°C |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Gewicht: | 826 g |
| Höhe: | 15 mm |
| Einbautiefe: | 15 mm |
| Durchmesser: | 290 mm |
| Lochanschnitt: | 60 mm - 250 mm |
| Trafo Konstantstrom: | 200 mA |
| Nutzlebensdauer L70 B10: | 25000 h |
| Nutzlebensdauer L70 B50: | 38000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B10: | 24000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B50: | 33000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B10: | 21000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B50: | 29000 h |
| Garantie in Jahren: | 2 |




Besonderheiten: integrierter Driver, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochanschnitt von mind. 55mm bis max. 250mm, bei Aufbauinstallation Montagebügel an den beiden äußersten hierfür vorgesehenen Bohrlöchern an der Decke montieren. Weiterverkabelung nicht möglich, von Leuchte zu Leuchte.


Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

 Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



 Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.

