


23242 KMC-63-40

Installationsschütz

5905339232427



ALLGEMEINE DATEN:

Benutzerkategorie: AC-7A, AC-7B

Farbe: weiß

Einbauort: Auf die Schiene TH35

Anwendungsbereich: innerhalb

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50/60

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25÷40

Anschlussart: Anschlusswürfel

Anzahl der Schließer-/Öffnerkontakte: 4/0

Anzahl der Module: 3

Nennleistung AC-7A/400: 40kW

Nennleistung AC-7B/400: 13kW

Versorgungsspannung der Spule [V]: 230V AC 50/50Hz

Nennstrom I(N) AC-7A/AC-1: 63A

Nennstrom I(N) AC-7B/AC-1: 25A

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 4

Stückzahl in Zwischenverpackung: 4

Stückzahl in Großverpackung: 40

Netto-Einzelgewicht [g]: 320

Grammatur [g]: 350

Länge der Einzelverpackung [cm]: 5.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 7

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 14

Kartonbreite [cm]: 28

Kartonhöhe [cm]: 18.5

Kartonlänge [cm]: 47

Kartonvolumen [m³]: 0.024346