


## 23254 KMC-40-40

Installationsschütz

5905339232540



### ALLGEMEINE DATEN:

**Benutzerkategorie:** AC-7A, AC-7B

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Auf die Schiene TH35

**Anwendungsbereich:** innerhalb

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 230 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50/60

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -25÷40

**Anschlussart:** Anschlusswürfel

**Anzahl der Schließer-/Öffnerkontakte:** 4/0

**Anzahl der Module:** 3

**Nennleistung AC-7A/400:** 40kW

**Nennleistung AC-7B/400:** 13kW

**Versorgungsspannung der Spule [V]:** 230V AC 50/50Hz

**Nennstrom I(N) AC-7A/AC-1:** 40A

**Nennstrom I(N) AC-7B/AC-1:** 15A

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 4

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 4

**Stückzahl in Großverpackung:** 40

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 316

**Grammatur [g]:** 270

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 5.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 7

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8.5

**Kartongewicht [kg]:** 10.8

**Kartonbreite [cm]:** 24.5

**Kartonhöhe [cm]:** 20

**Kartonlänge [cm]:** 46

**Kartonvolumen [m³]:** 0.02254