


Einbau-Downlight

5905339235220

IP
65



Kanlux IMBER LED ist eine wasserdichte Einbauleuchte. Eine ihrer Stärken ist die niedrige Betriebstemperatur, dank derer sie ohne weiteres auch in Holz eingebaut werden kann. Das einzigartige Design der Leuchte mit einer gleichmäßigen Lichtverteilung und die hier eingesetzten LED's garantieren eine hohe Energieeffizienz. Die Kanlux IMBER LED-Leuchte ist eine großartige Idee, um Duschkabinen oder Dachverkleidungen außerhalb des Hauses zu beleuchten.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: Aluminium

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:
ja

Höhe (mm): 16.3

Durchmesser [mm]: 30

Montagebohrung [mm]: Ø27

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 DC

Maximale Leistung [W]: 1

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 40

Farbtemperatur: warmweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 30000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000

Abstrahlwinkel [°]: 105

Lichtausbeute (lm/W): 40

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷50

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: freie Leitungsenden

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 65

Einbau-Downlight



LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 200
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 200
Netto-Einzelgewicht [g]: 14
Grammatur [g]: 34
Länge der Einzelverpackung [cm]: 2
Breite der Einzelverpackung [cm]: 9
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 12
Kartongewicht [kg]: 6.8
Kartonbreite [cm]: 44.5
Kartonhöhe [cm]: 21
Kartonlänge [cm]: 45
Kartonvolumen [m³]: 0.042053