

Kanlux XLED kombiniert die besten Eigenschaften einer herkömmlichen Glühlampe und modernem LED-Leuchtmittel. Deshalb nennen wir sie das erste echte „LED-Leuchtmittel“. Ein Glaskörper in Form einer traditionellen „Kerze“ und LEDs, die so angeordnet sind, dass sich das Licht in alle Richtungen ausbreitet und der Ausstrahlungswinkel sogar bis zu 320 Grad beträgt!

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Die Leuchte ist für die Akzentbeleuchtung konzipiert:
nicht zutreffend

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Höhe (mm): 97

Durchmesser [mm]: 35

Quecksilbergehalt: nein

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50/60

Lampenleistungsfaktor: 0.5

Nennleistung [W]: 4.5

Abdeckungsmaterial: : Glas

Leuchtmittel: C35

Dioden Typ: LED FILAMENT

Gesamtnennlichtstrom [lm]: 470

Farbtemperatur: warmweiß

Farbtemperatur [K]: 2700

Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: ≤6

Farbwiedergabeindex Ra: ≥80

Sockel: E14

Lebensdauer der Lampe[h]: 15000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000

Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 320

Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 320

EEL der Leuchtmitteltyp: A++

Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 36

Jährlicher Energieverbrauch [kWh]/1000h: 5

Lichtausbeute (lm/W): 104

Zündzeit [s]: ≤0,5

Aufwärmzeit der Lampe bis 60% des vollen Lichtstroms [s]: unbedeutend

Aufwärmzeit der Lampe bis 95% [s]: <2

Anzeige vorzeitiger Lampenausfall: <5% po 1000h

Faktor der Lampenbetriebsdauer nach 6000h [%]: ≥90

LED-LEUCHTMITTEL



Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms am Ende der Nennbetriebsdauer [%]: ≥ 70

Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms nach 6000h [%]: ≥ 80

Äquivalent Lampenleistung [W]: 40

Form des Leuchtmittel: swieczka

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 10

Stückzahl in Großverpackung: 100

Netto-Einzelgewicht [g]: 16

Grammatur [g]: 32

Länge der Einzelverpackung [cm]: 4

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 11


Kartongewicht [kg]: 3.2

Kartonbreite [cm]: 22

Kartonhöhe [cm]: 25

Kartonlänge [cm]: 42

Kartonvolumen [m³]: 0.0231



KANLUX S.A. (kat 29620) XLED C35E14 4.5W-WW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29620) XLED C35E14 4.5W-WW-M
Lamps: 1 x XLED C35E14 4.5W-WW-M

