

LED-Einlege-Panel

5905339298188



low  
**UGR**



### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:**  
ja

**Netzteil im Lieferumfang:** ja

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 36

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** PS

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 3800

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥30000

**Abstrahlwinkel [°]:** 115

**Lichtausbeute (lm/W):** 106

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** eisen

**Panel-/Rahmenmaterial:** eisen

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1

**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**UGR:** <19

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 5


**Stückzahl in Großverpackung:** 5

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1698

**Grammatur [g]:** 2214

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 60.5

### LED-Einlege-Panel



**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 3  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 62  
**Kartongewicht [kg]:** 11.07  
**Kartonbreite [cm]:** 19  
**Kartonhöhe [cm]:** 63.5  
**Kartonlänge [cm]:** 64  
**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.077216

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

