

29854 SABIK MINI LED B-NW


LED-Wandeinbauleuchte


5905339298546















kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt aus. Es ist eine großartige Idee, Treppen und Flure zu beleuchten oder die Inneneinrichtung zu betonen. Die einzigartige Konstruktion der Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Lichtabstrahlung. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in die Buchse passt, und die PIR-Version besitzt einen Bewegungssensor. Der Sensor erfasst Bewegungen/schaltet die Beleuchtung unabhängig von der Lichtintensität in der Umgebung ein.

Kanlux SABIK zeichnet sich durch ein modernes Design

ALLGEMEINE DATEN:

Unterputz-Wandmontage: ja

Farbe: schwarz

Einbauort: Wandeinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: nein

Länge [mm]: 75 **Breite [mm]**: 23 Höhe (mm): 75

Leitungslänge [m]: 0.18

Benötigter Durchmesser der Montagedose [mm]: 60

Einbauausschnitt [mm]: 60 Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 DC Maximale Leistung [W]: 0.8

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Dioden Typ: LED SMD Lichtstrom [lm]: 14 Farbtemperatur: weiß Farbtemperatur [K]: 4000

Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: ≤6 Farbwiedergabeindex Ra: ≥80

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000

Lichtausbeute (lm/W): 18

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Geschliffener Edelstahl , Kunststoff

Anschlussart: freie Leitungsenden

Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit

Erstellt am: 26.06.2020, 20:57

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.


Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.





29854 SABIK MINI LED B-NW

LED-Wandeinbauleuchte





den Energieklassen: A++,A+,A Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1 Lampenzündzeit [s]: ≤0,5 IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück Verpackungsart: 100

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1 Stückzahl in Großverpackung: 100

Netto-Einzelgewicht [g]: 56

Grammatur [g]: 76.9


Länge der Einzelverpackung [cm]: 11 Breite der Einzelverpackung [cm]: 2.5 Höhe der Einzelverpackung [cm]: 16.5

Kartongewicht [kg]: 7.69 Kartonbreite [cm]: 23.5 Kartonhöhe [cm]: 34.5 Kartonlänge [cm]: 63

Kartonvolumen [m³]: 0.051077

KANLUX S.A. (kat 29854) SABIK MINI LED B-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29854) SABIK MINI LED B-NW Lamps: 1 x SABIK LED NW



Erstellt am: 26.06.2020, 20:57

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

