


LED-Wandleuchte

5905339325235



Kanlux TONIL LED II ist ein formschönes Wandleuchtenmodell mit integrierter Lichtquelle. Mit seinem flexiblen Gummiarm können Sie die Beleuchtung in die gewünschte Richtung lenken.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Wandmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,2m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Einschalter: ja

Länge [mm]: 370

Breite [mm]: 51

Höhe (mm): 121

Quecksilbergehalt: nein

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 3,3

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 145

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 145

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in schmalen Kegel (90°)

Farbtemperatur: warmweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 20000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 15000

Abstrahlwinkel [°]: 30

Lichtausbeute (lm/W): 44

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5-1,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤ 1

Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$

Leuchte verstellbar in horizontaler Ebene [°]: 360

Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]: 360

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 320

Grammatur [g]: 402

Länge der Einzelverpackung [cm]: 12.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 5.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 19

Kartongewicht [kg]: 20.1

Kartonbreite [cm]: 31.5

Kartonhöhe [cm]: 40.5

Kartonlänge [cm]: 65

Kartonvolumen [m³]: 0.082924

