



33883 IQ-LED FL-50W-NW

LED Außenstrahler

5905339338839















LED Außenstrahler Kanlux IQ FL sind ein besonderes Produkt. Ihre automatische Produktion gewährleistet höchste Produktqualität und konstante Lichtparameter. Ihr Vorteil sind auch Marken-LEDs mit einer Lebensdauer von 50000 Stunden. Die Verwendung von Komponenten höchster Qualität führt zu einer fünfjährigen Garantie für die gesamte Serie Kanlux IQ FL.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz

Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage

Anwendungsbereich: außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: nein

Breite [mm]: 180 **Höhe (mm)**: 241

Leitungslänge [m]: 0.3

Tiefe [mm]: 30

Quecksilbergehalt: nein

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50 Maximale Leistung [W]: 50

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Hartglas

Dioden Typ: LED SMD **Lichtstrom [lm]**: 6000

Lichtstrom der Leuchte Ouse [Im]: 6600

Lichtstrom der Leuchte Ouse [Im]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000 Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 80 Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥25000

Abstrahlwinkel [°]: 100

Erstellt am: 03.03.2022, 12:42

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.







33883 IQ-LED FL-50W-NW

LED Außenstrahler





Lichtausbeute (lm/W): 120

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -30÷50

Gehäusematerial: Metall

Anschlussart: freie Leitungsenden

Kabel Typ: H05RN-F

Leitungsdurchmesser [mm²]: 1 Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1 Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]: 180

IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1 Stückzahl in Großverpackung: 10 Netto-Einzelgewicht [g]: 610

Grammatur [g]: 716

Länge der Einzelverpackung [cm]: 18.5 Breite der Einzelverpackung [cm]: 3.5 Höhe der Einzelverpackung [cm]: 25

Kartongewicht [kg]: 7.16 Kartonbreite [cm]: 22 Kartonhöhe [cm]: 29 Kartonlänge [cm]: 38.5

Kartonvolumen [m³]: 0.024563

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

• 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Erstellt am: 03.03.2022, 12:42

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich. Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

