

iQ-LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35244 IQ-LED GU10 6,5WS3-NW

LED-LEUCHTMITTEL

5905339352446



Kanlux IQ-LED steht für photobiologische Sicherheit, augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit. Jetzt ist das alles in der neuen Version mit GU10-Sockel erhältlich. IQ-LED-LEUCHTMITTEL bieten vollen Nutzungskomfort und Sicherheit, was durch das TÜV Rheinland Zertifikat bestätigt wird.

LICHTQUELENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Breite [mm]: 50
Höhe (mm): 57
Tiefe [mm]: 50
Durchmesser [mm]: 50
Quecksilbergehalt: nein
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Gesamtnennlichtstrom [lm]: 580
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
Farbtemperatur: weiß
Sockel: GU10
Lebensdauer der Lampe[h]: 25000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥40000
Form des Leuchtmittel: spot

Erstellt am: 04.05.2022, 13:47

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

35244 IQ-LED GU10 6,5WS3-NW

LED-LEUCHTMITTEL

**PARAMETER FÜR LICHTQUELLEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT:****Spitzenlichtstärke [cd]:** 1075**Halbwertswinke [°]:** 36**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h):** 7**Energieeffizienzklasse:** F**Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]:** 540**Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]:** in schmalem Kegel (90°)**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤ 6 **Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand****Pon [W]:** 6.5**Höhe des Leuchtmittels (mm):** 57**Breite des Leuchtmittels (mm):** 50**Tiefe des Leuchtmittels (mm):** 50**Farbwiedergabeindex:** 95**Farbwertanteile (x):** 0.38**Farbwertanteile (y):** 0.38**Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]:** 86**Wert des R9-Farbwiedergabeindex:** 86**Lebensdauerfaktor:** 0,9**Lichtstromerhalt:** 0,96**PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:****Verschiebungsfaktor (cos ϕ_1):** 0,7**Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung:** nicht zutreffend**Flimmer-Messgröße (Pst LM):** $\leq 1,0$ **Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM):** $\leq 0,4$ **LOGISTIKDATEN:****Verpackungsart:** 20**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 20**Stückzahl in Großverpackung:** 100**Netto-Einzelgewicht [g]:** 38**Grammatur [g]:** 58**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 5**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 5**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 6.5

35244 IQ-LED GU10 6,5WS3-NW

LED-LEUCHTMITTEL

Kartongewicht [kg]: 5.8
Kartonbreite [cm]: 30
Kartonhöhe [cm]: 17
Kartonlänge [cm]: 60
Kartonvolumen [m³]: 0.0306

