



#### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** Transparent

**Die Leuchte ist für die Akzentbeleuchtung konzipiert:**  
nicht zutreffend

**Dimmbar:** ja

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** ja

**Höhe (mm):** 97

**Durchmesser [mm]:** 35

**Quecksilbergehalt:** nein

#### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Nennleistung [W]:** 5,9

**Abdeckungsmaterial:** Glas

**Dioden Typ:** LED FILAMENT

**Gesamtnennlichtstrom [lm]:** 806

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 806

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in Kugel (360°)

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 2700

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 6$

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Socket:** E14

**Lebensdauer der Lampe[h]:** 15000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 25000$

**Nominaler Abstrahlwinkel [°]:** 320

**Nominaler Abstrahlwinkel [°]:** 320

**Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]:** 35

**Jährlicher Energieverbrauch [kWh]/1000h:** 6

**Lichtausbeute (lm/W):** 137

**Zündzeit [s]:**  $\leq 0,5$

**Aufwärmzeit der Lampe bis 60% des vollen Lichtstroms [s]:** unbedeutend

**Aufwärmzeit der Lampe bis 95% [s]:**  $< 2$

**Anzeige vorzeitiger Lampenausfall:**  $< 5\%$  po 1000h


**Faktor der Lampenbetriebsdauer nach 6000h [%]:**  $\geq 90$

**Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms am Ende der Nennbetriebsdauer [%]:**  $\geq 70$

**Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms nach 6000h [%]:**  $\geq 80$

**Äquivalent Lampenleistung [W]:** 60

**Form des Leuchtmittel:** swieczka



#### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 10

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 10

**Stückzahl in Großverpackung:** 100

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 14

**Grammatur [g]:** 30

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 4

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 4

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 11

**Kartongewicht [kg]:** 3

**Kartonbreite [cm]:** 22

**Kartonhöhe [cm]:** 25

**Kartonlänge [cm]:** 42.5

**Kartonvolumen [m³]:** 0.023375

