


Downlight

5905339356710



Kanlux TIBERI PRO-Leuchten sind Unterputzleuchten, d.h. sie sind perfekt mit abgehängten Decken kompatibel. Sie beleuchten perfekt Durchgänge, Sanitärräume sowie Büro- und Geschäftsräume. Die Vorteile dieser Downlights sind: 50.000 Stunden Lebensdauer, hohe Wiedergabe natürlicher Farben (CRI>90), Lichtausbeute von bis zu 105lm/W und 5 Jahre Garantie. Die erhöhte Dichtheit (IP44/20) der Kanlux TIBERI PRO-Leuchten schützt sie vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Höhe (mm): 63

Durchmesser [mm]: 140

Montagebohrung [mm]: 125

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 20

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 1900

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 90

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Abstrahlwinkel [°]: 90

Lichtausbeute (lm/W): 95

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Anschlusswürfel

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 44/20

Downlight

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 24

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 24

Netto-Einzelgewicht [g]: 420

Grammatur [g]: 515

Länge der Einzelverpackung [cm]: 14.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 16.5

Kartongewicht [kg]: 12.36

Kartonbreite [cm]: 34.5

Kartonhöhe [cm]: 28.5

Kartonlänge [cm]: 60

Kartonvolumen [m³]: 0.058995

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist