


Downlight

5905339365132

IP
44/20



Kanlux TAVO LED ist eine Familie von Unterputz-Downlights. Sie sind in zwei Formen (rund und quadratisch) und in 5 Wattstärken erhältlich - von 5W bis 24W. Die Kanlux TAVO LED-Downlights zeichnen sich durch ein minimalistisches, skandinavisches Design aus. Weitere Vorteile sind die Dichtigkeit nach IP44/20 sowie die Möglichkeit der Aufbaumontage der Modelle 12W und 18W in Kanlux TAVO FRAME Rahmen.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Höhe (mm): 26

Durchmesser [mm]: 170

Montagebohrung [mm]: Ø145

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 18

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 1900

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 25000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000

Abstrahlwinkel [°]: 120

Lichtausbeute (lm/W): 106

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Kunststoff

Anschlussart: freie Leitungsenden

Leitungslänge [m]: 0.1

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 44/20

LOGISTIKDATEN:


Verpackungsart: 1

ZUBEHÖR:

36520 TAVO FRAME DO 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36521 TAVO FRAME DO 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36522 TAVO FRAME DL 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36523 TAVO FRAME DL 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

