

## PRODUKTDATENBLATT VISION SENSOR

VISION SENSOR | Bewegungssensor mit Schaltkontakt



---

### Anwendungsgebiete

- Großflächige Bereiche
- Großraumbüros, Korridore oder Lagerräume

---

### Produktvorteile

- Bis zu 35 % Energieersparnis (gegenüber manueller Schaltung)

---

### Produkteigenschaften

- Bewegungssensor mit Schaltkontakt
- Einstellbare Nachlaufzeit: 30 s bis 20 min
- Maximale Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus: 0,25 W

---

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	0,60 W
Nennspannung	120...277 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

### Maße & Gewicht

Länge	115.60 mm
Breite	115.60 mm
Höhe	40.00 mm
Durchmesser	116,0 mm
Produktgewicht	135,00 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+70 °C
----------------------------	--------------

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Maximale Installationshöhe	4,5 m
Erfassungsbereich	21 m <sup>1)</sup>
Erfassungswinkel	140 ° <sup>2)</sup>
Lastkontakt	5 A
Montageart	Deckenaufbau

1) Max. Durchmesser

2) Ca.

### Zertifikate & Standards






Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

---

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Geeignet für bis zu 15 elektronische Vorschaltgeräte
  - Installation mittels Mounting-Adapter möglich
-

DOWNLOADS


DOWNLOADS	
	User instruction
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity CE
	Advertisements

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321957047	Faltschachtel 1	115 mm x 64 mm x 115 mm	189.00 g	0.85 dm <sup>3</sup>
4008321956965	Versandschachtel 20	365 mm x 224 mm x 360 mm	4280.00 g	29.43 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.