08092 MILO 7040T/P-B

Kellerleuchte

5905339080929

Kanlux MILO ist eine klassische Leuchte, die üblicherweise in Technikräumen, Garagen, Kellern, Treppenhäusern, Fluren usw. eingesetzt wird. Diese Leuchte verfügt über ein Metallschutzgitter, das den Schirm der Leuchte zusätzlich vor mechanischen Beschädigungen schützt.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz
Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage
Anwendungsbereich: innen und außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Länge [mm]: 165
Breite [mm]: 100
Höhe (mm): 110

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: max 60
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: Glas
Leuchtmittel: GLS/CFL/LED
Sockel: E27
Gehäusematerial: Kunststoff
Anschlussart: Anschlusswürfel
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1-1,5
IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 06
IP-Klasse (Schutzart): 54

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 12
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 12
Netto-Einzelgewicht [g]: 410
Grammatur [g]: 441.67
Länge der Einzelverpackung [cm]: 18
Breite der Einzelverpackung [cm]: 13
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 12
Kartongewicht [kg]: 5.30004
Kartonbreite [cm]: 18
Kartonhöhe [cm]: 35
Kartonlänge [cm]: 48
Kartonvolumen [m³]: 0.03024

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

08092 MILO 7040T/P-B

Kellerleuchte