




LED Außenleuchte CUBE / silber



Technische Daten



Elektrische Daten

Nenn- / Systemleistung	6W
LED-Modulleistung	5,6W
Nennspannung / -frequenz	230Vac / 50-60Hz
Netzleistungsfaktor λ (cos φ)	>0,5
Sekundärstrom	300mA
Dimmbar	Nein
Flackerfrei	Ja
Schutzart	Ip54
Schutzklasse	I
Durchgangsverdrahtung	Nein
Energieeffizienzklasse	G

Lichttechnische Daten

Leuchtenlichtstrom (25°C)	500lm
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	warmweiß
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Startzeit	< 0,5 s
Abstrahlverhalten	up / down (frei einstellbar)
Abstrahlwinkel	0° - 120° (frei einstellbar)
Farbkonsistenz	< 4 sdcn

Lebensdauer

LED-Lebensdauer L _{70B50}	50000 h (25°C)
Anzahl der Schaltzyklen	>25000
Einschaltdauer	10h / Tag (ohne Unterbrechung)

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (LxBxH)	100x 100x 100mm
Gewicht	550g
Montageart	Wandmontage

Farben & Materialien

Material (Gehäuse)	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	silber

Zusätzliche Produktdaten

Bauform	kubische Leuchte mit nicht austauschbarer LED
Ausführung	Wandleuchte / oben, unten strahlend
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Quecksilberfrei	Ja (0,0mg)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10°C bis -40°C max.
Luftfeuchtigkeit	max 85% (nicht kondensierend)

Einsatzmöglichkeiten

Verwendung (Beispiel)	dekorative Außenwandbeleuchtung
-----------------------	---------------------------------

Zertifikate & Standards

EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013