


LED-Universal-Konverter 1-10V / 44W max.
inkl. Sekundärleitung mit AMP-Stecker und Anschlußbox primär



Technische Daten

Elektrische Daten

Ausgangsleistung	44,1W max.
Nennspannung	230Vac / 50-60Hz
Spannungsbereich	220-240Vac
Effizienz	>86% (bei 230V und max. Last)
Dimmbar	0-10V / 1-10V
Dimmbereich	5% - 100%
Powerfaktor	> 0,9 (100% Auslastung)
THD	<20%
Stand-by Leistung	<0,5W
Schutzart	IP 20
Flackerfrei	Ja
Anzahl an Automat	B16: -St. / C16: -St.

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (LxBxH)	180 x 40 x 30 mm
Gewicht	157g / 195g (inkl. Anschlußbox)

Ausgangswerte

Strom (konstant)	900 - 1050mA (einstellbar via DIP)
Spannung	30 - 42Vdc
Leistung	27,0 - 44,1W

Zusätzliche Produktdaten

Temperaturbereich ta	-20°C - +45°C (Betrieb)
Gehäusetemp.	90°C (max.)
Luftfeuchtigkeit	80% (max., nicht kondensierend)
Primärklemmen	0,75 - 1,5mm ²
Sekundärklemmen	0,50 - 1,5mm ²

Zertifikate & Standards

EN 61347-1:2015, EN 61347-2-13:2014+A1:2017,
EN 62384:2006/A1:2009, EN 55015:2013/A1:2015,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009
IEC 61347.2.13:2018, IEC 61347.1:2016

Verwendbar für Artikel:

81-5040/81-5041/81-5042/81-5043
81-5044/81-5045/81-5046/81-5047
81-5048/81-5049/81-5082/81-5083