

## LED-Konverter 500mA Konstantstrom, max. 20W



### Technische Daten

#### Elektrische Daten

Ausgangsleistung	20W max.
Nennspannung	230Vac / 50-60Hz
Spannungsbereich	176-264Vac / 50-60Hz
Eingangsstrom	160mA max.
Effizienz	>85% (bei 230V und max. Last)
Dimmbar	Nein
Powerfaktor (cosφ)	> 0,95 (bei 100% Auslastung)
SVM	<0,4
THD	<10%
P <sub>ST</sub>	≤1
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Flackerfrei	Ja
Einschaltstrom	30A / 200μS
Anzahl an Automat	B10: 10 / B16: 17 / C10: 10 / C16: 25

#### Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (LxBxH)	100 x 38 x 25 mm
Gewicht	85g

#### Ausgangswerte

Strom (konstant)	500mA (+/- 5%)
Spannung	25 - 42Vdc
Leistung	12,5 - 20W

#### Zusätzliche Produktdaten

Temperaturbereich ta	-20°C - +40°C (Betrieb)
Gehäusetemp. (tc)	80°C (max.)
Luftfeuchtigkeit	85% (max., nicht kondensierend)
Primärklemmen	0,50 - 1,5mm <sup>2</sup>
Sekundärklemmen	0,50 - 1,5mm <sup>2</sup>
Material (Gehäuse)	Kunststoff
Verpackungseinheit	1 Stück
EAN Code	4029779055130
Zolltarifnummer	85044083900
Ursprungsland	China

#### Zertifikate & Standards

EN 61347-1:2015 + A1:2018, EN 61347-2-13:2014+A1:2017,  
EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2,  
EN 61000-3-3, EN 61547, EN 62384, EN 62493

Verwendung mit mLight EASYFIX Panel:

81-2092 81-2093

