



# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

## CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [ E27]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [ CCT von 2700 K]
Lichtstrom (Nom)	806 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	115,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Elektrische Kenndaten	
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Lampenstrom (Nom)	59 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,51
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	83 °C

# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

## Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	P48


## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	453213

## Produktinformationen

Gesamt-Produktcode	871951431302600
Bestell-Produktname	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
EAN/UPC - Produkt	8719514313026
Bestellcode	31302600
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002973002
Nettogewicht (Einzelteil)	0,028 kg


## Abmessungsskizzen




CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm

## Photometrische Daten




LEDlustre CorePro P48 7W E27 827 FR-LDD



LEDlustre CorePro 7W P48 E27 827 FR-POC

# CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

## Photometrische Daten




Technical Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 10

LEDlustre CorePro 7W P48 E27 827-GUL

## Lebensdauer



15K LED



15K LMP

