

WhiteTone

RefLED WhiteTone GU10 345LM TW SL
0028904



Produkteigenschaften

- Versatile, easy to set up and simple to use LED lamp with smart functionality
- Convert any standard lamp socket into a smart and dimmable installation
- Use the Bluetooth SylRemote* to manage different functions like changing the white colour temperature (warm to cool), increase or decrease brightness, pairing/ unpairing and On/Off function
- Tuneable White selections for scene-setting and mood lighting; 5x colour temperatures (2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K)
- Default colour temperature 2700K on start-up
- Smoothly adjust the lighting level from 100% to 10%
- No gateway, App or Wi-Fi connectivity required to operate the lamp Up to 15x different Sylvania, Smart Lamps can be controlled by one SylRemote
- Long lifetime of 25,000 hours
- Suitable for residential applications including kitchens, living rooms and bedrooms, as well as commercial applications such as function rooms, cafes, restaurants and bars



NOTES

undefined

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	RefLED WhiteTone GU10 345LM TW SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	5
Socket	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Galerien, Büro, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	345
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight-Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Farbabweichung (SDCM)	6
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Wattage (W)	5
Spannung (V)	230
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	25000
EAN-Nummer	5410288289045

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	RefLED WhiteTone GU10 345LM TW SL
--------------------	-----------------------------------

WhiteTone

RefLED WhiteTone GU10 345LM TW SL

0028904

Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	5
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Galerien, Büro, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	345
Lichtstrom (lm)	345
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight-Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Farbabweichung (SDCM)	6
Lichtintensität (cd)	686
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	5
Äquivalenzleistung (W)	50
Startzeit (max) (s)	<0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	<1
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.55
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Einschaltstrom (A)	2
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	5
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	117
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	188
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	235

Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	25000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	25000

Physikalische Daten

Nominale Produkthöhe (mm)	56
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	50

WhiteTone

RefLED WhiteTone GU10 345LM TW SL

0028904

Gewicht (kg)	0.038
--------------	-------

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288289045
Einzelverpackung Länge (cm)	6.0
Einzelverpackung Breite (cm)	5.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	5.1
DUN14 (innen)	15410288289042
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	15.6
Außenverpackung Breite (cm)	10.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	6.3

Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures