

## ToLEDo Retro

ToLEDo RT GLS V5 CL 1521LM 827 E27 SL

0029333



### Produkteigenschaften

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions



## PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo RT GLS V5 CL 1521LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	11
Type	LED exchangeable
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740915
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	1521
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Wattage (W)	11
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288293332

## DATENTABELLE

### Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo RT GLS V5 CL 1521LM 827 E27 SL
--------------------	---------------------------------------

## ToLEDo Retro

ToLEDo RT GLS V5 CL 1521LM 827 E27 SL

0029333

Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	11
Type	LED exchangeable
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740915
Garantie	3 Jahre

### Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	1521
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	1521
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

### Elektrische Daten

Wattage (W)	11
Äquivalenzleistung (W)	100
Spannung (V)	230
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	5.93
Dauer Einschaltstrom (µs)	180
Energie Aufkleber (Klasse)	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	27
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	13

### Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

### Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	126
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	70

## ToLEDo Retro

ToLEDo RT GLS V5 CL 1521LM 827 E27 SL

0029333

Gewicht (kg)	0.067
--------------	-------


### Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288293332
Einzelverpackung Länge (cm)	14.0
Einzelverpackung Breite (cm)	7.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.5
DUN14 (innen)	15410288293339
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	23.9
Außenverpackung Breite (cm)	16.1
Außenverpackung Tiefe (cm)	15.0


### Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

## PHOTOMETRIE



## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



# SYLVANIA

## ToLEDo Retro


ToLEDo RT GLS V5 CL 1521LM 827 E27 SL

0029333



### SYLVANIA

0029333



**11**  
kWh/1000h




2019/2015

## ToLEDo Retro

ToLEDo RT GLS V5 CL 1521LM 827 E27 SL  
0029333



0029333



**11**  
kWh/1000h



2019/2015