

## RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE

REFLED SUPERIA RETRO MR16 345LM DIM 830 36° SL  
0029416



### Produkteigenschaften

- Premium performance professional LED MR16 range with the same look and feel of traditional halogen MR16 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps.
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- Switching cycles: >100,000
- Colour rendering: CRI80
- Lamp voltage: 12V AC/DC
- Dimmable on approved dimmers
- Works with magnetic and compatible electronic transformers.
- Warranty: 5 Years



### NOTES

undefined

### PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	REFLED SUPERIA RETRO MR16 345LM DIM 830 36° SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	5.2
Sockel	G5.3
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Büro, Hotel- & Gaststättengewerbe, Einzelhandel, Bildungseinrichtungen, Haushalt & Verbraucher, Museen & Galerien
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740706
Garantie	5 Jahre
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Farbabweichung (SDCM)	6
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Wattage (W)	5.2
Spannung (V)	12
Dimmbar	Ja
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	25000
EAN-Nummer	5410288294162

### DATENTABELLE

Allgemeine Daten

## RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE

REFLED SUPERIA RETRO MR16 345LM DIM 830 36° SL  
0029416

Produktbezeichnung	REFLED SUPERIA RETRO MR16 345LM DIM 830 36° SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	5.2
Sockel	G5.3
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Büro, Hotel- & Gaststättengewerbe, Einzelhandel, Bildungseinrichtungen, Haushalt & Verbraucher, Museen & Galerien
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740706
Garantie	5 Jahre

### Optische Daten

Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Farbabweichung (SDCM)	6
Lichtintensität (cd)	650
Ausstrahlungswinkel (°)	36

### Elektrische Daten

Wattage (W)	5.2
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	2
Spannung (V)	12
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	Ja

### Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	25000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	25000

### Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	44
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	50
Gewicht (kg)	0.044

### Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288294162
Einzelverpackung Länge (cm)	5.0
Einzelverpackung Breite (cm)	5.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	5.5
DUN 14 (außen)	25410288294166

## RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE REFLED SUPERIA RETRO MR16 345LM DIM 830 36° SL 0029416

Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	12.0
Innenverpackung Breite (cm)	16.0
Innenverpackung Länge (cm)	6.6
DUN14 (innen)	15410288294169
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	34.2
Außenverpackung Breite (cm)	26.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	19.5

### Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Suitable for approved transf./dimmers
Sicherheitshinweis	Dimmable with approved dimmers
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures