

Start Waterproof Housing

START WATERPROOF 1500 HOUSING 1X

0047924



Produkteigenschaften

- Luminaire, polycarbonate housing • Single version, 1500mm • Protection type IP65 • Luminous flux and light colour vary depending on LED tubes used • To be used with T8 LED tubes • Easy to install with stainless steel fixing brackets included for ceiling mounting • Ideal for any industrial facilities, garages, car parks, workshops.



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	START WATERPROOF 1500 HOUSING 1X
Technologie	LED
Sockel	G13
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckenanbaumontage
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4309058
Garantie	3 Jahre
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	75
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Gehäusefarbe	Grau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
EAN-Nummer	5410288479248
Lampe enthalten	N/A - Not Applicable

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START WATERPROOF 1500 HOUSING 1X
Technologie	LED
Sockel	G13
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckenanbaumontage
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4309058
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	75
----------------------------------	----

Start Waterproof Housing

START WATERPROOF 1500 HOUSING 1X
0047924

Elektrische Daten

Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Glühdrahttest (°C)	650

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Länge Produkt (mm)	1560
Nominale Produktbreite (mm)	69
Nominale Produkthöhe (mm)	78
Gewicht (kg)	1.11

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288479248
Einzelverpackung Länge (cm)	158.0
Einzelverpackung Breite (cm)	6.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	5.2
DUN14 (innen)	15410288479245
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	158.0
Außenverpackung Breite (cm)	6.9
Außenverpackung Tiefe (cm)	5.2

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

